

Produktbeschreibung

Feuchtigkeitsregulierende Alkydharz-Beschichtung. Ventilierendes Eintopf-System - deckend.

Für eine ausführliche Produktbeschreibung, sowie Hinweise zur Verarbeitung, beachten Sie bitte das technische Merkblatt. Online erhältlich auf https://www.delta-lackcolor.de/media-cdc/docs/de/technische-merkblaetter/tm-delta-ventideck_7.04_de.pdf

Produktcode / GISCODE: BSL10

Produktkategorie nach EU 2004/42: d Lb, VOC max. 300 g/l

Inhaltsstoffe

Deklaration der Inhaltsstoffe

Alkydharz, ggf. Titandioxid, ggf. organische und anorganische Buntpigmente, ggf. Ruß, Polymethylenharnstoffharz, Calciumcarbonat, Chlorit, Talkum, pyrogene Kieselsäure, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Xylol, Butyldiglykol, 2-Methyl-2,4-pentandiol, 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol, Salze organischer Säuren mit den Metallen: Barium, Strontium, Lithium und Zink, Kobalt-Komplex, 2-Ethylhexansäure, 2-(2-Butoxyethoxy)ethylidihydrogen-phosphat, Verbindung mit N,N-Dimethylcyclohexylamin, 2-Pentanoxim

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Aromatenfrei (< 1,0 %)

Weichmachergehalt nach VdL-RL 01

Kein Rezepturbestandteil

Gefährliche Inhaltsstoffe nach CLP-Verordnung

Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 2 & 3)

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz

(Topfkonservierer, Produktart 6)

Kein Rezepturbestandteil

Wirkstoffe zum Beschichtungsschutz

(Beschichtungsschutzmittel, Produktart 7)

Kein Rezepturbestandteil

Blei, Cadmium, Chrom VI

Kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B

Kein Rezepturbestandteil

PBT und vPvB – Stoffe

Kein Rezepturbestandteil

Ozonschädigende Stoffe

Kein Rezepturbestandteil

Formaldehyd / formaldehyddepotstoffe

< 10µg/m³ nach ISO 16000-6 2005 Messbericht SGS AX13-09085.004

Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie

nach RL 92/112/EWG bzw. 25.BImSchV

Ja

Kennzeichen / Prüfberichte / Gutachten

Französisches Emissionslabel

auf Grundlage der ISO 16000



Prüfberichte / Gutachten / Dienstleistungen

Auf Anfrage erhältlich.

Allergikerberatung
Angaben zum Brandverhalten
BNB Zertifizierung nach BN 1.1.6
Einstufung nach Schweizer Umwelt Etikette
Emissionsverhalten
Indirekten Kontakt mit Lebensmitteln
Konformitätsbescheinigung
Reinigungsfähigkeit / Desinfektionsmittelbeständigkeit
RoHS-Konformität
Sichere Verwendung
Umweltproduktdeklaration (EPD)
Zertifizierungen

Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktgruppen | Lacke und Lasuren |
| VOC-Gehalt gem. RL2004/42/EG | < 300 g/l |
| Verdünnbarkeit mit Wasser | Nein |
| Umweltkennzeichen „Blauer Engel“ | Nein |
| | Erfüllt die DGNB-Qualitätsstufe 1 |

Angaben zur Eignung nach LEED

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Pigmented Lacquer |
| VOC-Limit gem. SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings, rules in effect on January 1, 2004 | 275 g/l of product minus water |
| Limit erfüllt | Nein |
| Recyclinganteil | 0% |
| Schnell nachwachsende Rohstoffe | 0% |
| Regionale Materialien | Keine Angaben |
| Produktionsort | Wetterstraße 58 58313 Herdecke Deutschland |
| Tierversuche | Das Produkt ist nicht an Tieren geprüft worden, sondern nach dem Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie Nr. 1272/2008 und den toxikologischen Gefahren entsprechend eingestuft. |

Die Dörken-Gruppe

| | |
|---------------------------------|--|
| Politik der Dörken-Gruppe | „Dörken schützt Werte“ steht immer für qualitativ hochwertige Güter und Leistungen, in denen wir auch in Zukunft unsere Marktchancen sehen. Selbstverständlich gilt dieser Leitsatz auch für den Schutz der Umwelt und der Menschen. |
| Qualitäts- und Umweltmanagement | Die Unternehmen der Dörken-Gruppe sind nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Zusätzlich erfüllen sie die strengen Anforderungen des sogenannten Öko-Audits (EMAS). |



Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: Oktober 2021

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.

Dörken Coatings GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | D-58313 Herdecke | Mobil 0171 1736978 | Telefax 02330 63198 | www.doerken.de | miri@doerken.de